# Spazzola rotante F



Codice del prodotto: F Disponibilità: Non disponibile Prezzo a richiesta: 0481.99713

# **Short Description**

Acquisto anche con comodo noleggio a lungo termine a partire da 24 mesi

# Descrizione SPAZZOLA PER LUNGHI IMPIANTI FISSI

#### PRESENTAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA.

Il sistema SOLA-TECS F è stato sviluppato per la pulizia di moduli fotovoltaici su sistemi montati. Con questo sistema, è possibile pulire pannelli da 800 mm a tutta l'altezza di un sistema montato.

#### **ALTO TASSO DI PULIZIA**

La pulizia dell'intera altezza dei pannelli comporta un elevato tasso di pulizia, che non è possibile ottenere con la spazzola manuale o con un robot di pulizia.

#### DIRITTO PULITO FINO AL BORDO

La barra delle spazzole può essere ruotata di 180 °, quindi la pulizia fino al bordo può essere eseguita senza ulteriori lavori di pulizia.

#### **FLESSIBILITÀ**

Abbiamo progettato il sistema come kit di costruzione modulare.

Ciò significa che se serve, è possibile regolare la lunghezza del sistema in da 800 a 4000 mm, in loco.

I carrelli del SOLA-TECS F sono progettati in modo da colmare gli spazi di 400 mm tra i pannelli fotovoltaici. In questo modo, puoi pulire lunghi tratti senza interruzioni.

#### FACILE DA MANTENERE

Il nostro SOLA-TECS F non ha un sistema elettrico ed è realizzato interamente con componenti meccanici, rendendolo robusto e semplice. Ciò significa che è possibile eseguire riparazioni in loco.

## ANCHE, PULIZIA DOLCE

Per garantire una pulizia uniforme dei pannelli fotovoltaici, la barra delle spazzole è composta da singole unità motrici. Ogni unità ha il proprio rullo spazzola, che è collegato in modo flessibile al rullo spazzola vicino.

Quindi, la barra con la spazzola può essere premuta sull'intera area di lavoro a pressione costante, garantendo una pulizia uniforme.

Grazie al nostro sistema idraulico ad acqua, che bagna simultaneamente la superficie di pulizia e consente l'autopulizia delle setole, la pulizia delicata è garantita.

La pulizia delicata è supportata da uno spray, che consiste di due componenti: prima, l'acqua riutilizzata, che viene spruzzata dal sistema di azionamento idraulico su tutta la larghezza; in secondo luogo, un ugello a getto a getto che rimuove in modo affidabile lo sporco ostinato dai bordi della cornice del pannello.

## LE LARGHEZZA DEL PERCORSO NON SONO OSTACOLI

Ora puoi pulire senza doversi preoccupare della larghezza del percorso. Il nostro sistema SOLA-TECS F è azionato a mano, quindi puoi lavorare a qualsiasi larghezza. Il sistema può essere regolato sul posto in un intervallo compreso tra 800 e 4.000 mm. Ouesta combinazione offre alta flessibilità ed efficienza.

#### **MODELLI DISPONIBILI**

Mod.	F 2000	F 3200	F 4000
Larghezza di pulizia	800 mm - 2.000 mm	800 mm - 3.200 mm	800 mm - 4.000 mm
Resa oraria	312 m²/h	501 m²/h	625 m²/h
Pressione di esercizio	100 - 120 bar	100 - 120 bar	100 - 120 bar
Peso	43 Kg	49 Kg	59 Kg
Temperatura massima	40°C	40°C	40°C
Consumo d'acqua	10 L/min	15 L/min.	20 L/min
Diametro spazzola	160 mm	160 mm	160 mm
Min. distanza dal pannello base	150 mm	150 mm	150 mm
Max. distanza tra i due pannelli	400 mm	400 mm	400 mm

Depliant spazzola F

Noleggio . vanteggi per il cliente

# **Product Gallery**





