

Spazzola rotante F



Codice del prodotto: F
Disponibilità: Non disponibile
Prezzo a richiesta: 0481.99713

Short Description

Acquisto anche con comodo noleggio a lungo termine a partire da 24 mesi

Descrizione

SPAZZOLA PER LUNGI IMPIANTI FISSI

PRESENTAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA.
Il sistema SOLA-TECS F è stato sviluppato per la pulizia di moduli fotovoltaici su sistemi montati.
Con questo sistema, è possibile pulire pannelli da 800 mm a tutta l'altezza di un sistema montato.

ALTO TASSO DI PULIZIA
La pulizia dell'intera altezza dei pannelli comporta un elevato tasso di pulizia, che non è possibile ottenere con la spazzola manuale o con un robot di pulizia.

DIRITTO PULITO FINO AL BORDO

La barra delle spazzole può essere ruotata di 180 °, quindi la pulizia fino al bordo può essere eseguita senza ulteriori lavori di pulizia.

FLESSIBILITÀ

Abbiamo progettato il sistema come kit di costruzione modulare.

Ciò significa che se serve, è possibile regolare la lunghezza del sistema in da 800 a 4000 mm, in loco.

I carrelli del SOLA-TECS F sono progettati in modo da colmare gli spazi di 400 mm tra i pannelli fotovoltaici. In questo modo, puoi pulire lunghi tratti senza interruzioni.

FACILE DA MANTENERE

Il nostro SOLA-TECS F non ha un sistema elettrico ed è realizzato interamente con componenti meccanici, rendendolo robusto e semplice. Ciò significa che è possibile eseguire riparazioni in loco.

ANCHE, PULIZIA DOLCE

Per garantire una pulizia uniforme dei pannelli fotovoltaici, la barra delle spazzole è composta da singole unità motrici. Ogni unità ha il proprio rullo spazzola, che è collegato in modo flessibile al rullo spazzola vicino.

Quindi, la barra con la spazzola può essere premuta sull'intera area di lavoro a pressione costante, garantendo una pulizia uniforme.

Grazie al nostro sistema idraulico ad acqua, che bagna simultaneamente la superficie di pulizia e consente l'autopulizia delle setole, la pulizia delicata è garantita.

La pulizia delicata è supportata da uno spray, che consiste di due componenti: prima, l'acqua riutilizzata, che viene spruzzata dal sistema di azionamento idraulico su tutta la larghezza; in secondo luogo, un ugello a getto a getto che rimuove in modo affidabile lo sporco ostinato dai bordi della cornice del pannello.

LE LARGHEZZA DEL PERCORSO NON SONO OSTACOLI

Ora puoi pulire senza doversi preoccupare della larghezza del percorso. Il nostro sistema SOLA-TECS F è azionato a mano, quindi puoi lavorare a qualsiasi larghezza.

Il sistema può essere regolato sul posto in un intervallo compreso tra 800 e 4.000 mm.

Questa combinazione offre alta flessibilità ed efficienza.

MODELLI DISPONIBILI

	F 2000	F 3200	F 4000
Mod.			
Larghezza di pulizia	800 mm - 2.000 mm	800 mm - 3.200 mm	800 mm - 4.000 mm
Resa oraria	312 m ² /h	501 m ² /h	625 m ² /h
Pressione di esercizio	100 - 120 bar	100 - 120 bar	100 - 120 bar
Peso	43 Kg	49 Kg	59 Kg
Temperatura massima	40°C	40°C	40°C
Consumo d'acqua	10 L/min	15 L/min	20 L/min
Diametro spazzola	160 mm	160 mm	160 mm
Min. distanza dal pannello base	150 mm	150 mm	150 mm
Max. distanza tra i due pannelli	400 mm	400 mm	400 mm

[Depliant spazzola F](#)

[Noleggio . vantaggi per il cliente](#)

Product Gallery

