

Scheda tecnica

	DS3	DS4
Peso della macchina (senza batteria e con serbatoio vuoto)	14,7 Kg	17 Kg
Peso della macchina (senza batteria, squeegee, vaschetta aspirazione e con serbatoio vuoto)	12,2 Kg	14,2 Kg
Altezza	1160 mm	
Larghezza	385 mm	485 mm
Profondità	540 mm	
Spazzola anteriore	Ø 88,5 mm 700 Rpm	
Spazzola posteriore	Ø 54 mm 1140 Rpm	
Larghezza di lavoro	335 mm	435 mm
Lunghezza gomma squeegee	445 mm	560 mm
Capacità di lavoro	600 mq/h	800 mq/h
Potenza motore Brushless	580 Watt - 36 V DC	
Motore aspirazione Brushless By-Pass single-stage	100 W - 36 V DC	
Capacità totale serbatoio	3 L	
Capacità vaschetta di recupero	1,8 L	2,8 L
Capacità serbatoio recupero aspirazione	1 L	
Autonomia della batteria (aspirazione attiva)	50 min	45 min
Autonomia della batteria (aspirazione disattivata)	65 min	60 min
Tempo di ricarica	100 min	
Pressione sonora (media)	75 dB (A)	

FLOORWASH

Floorwash Srl

Via Camillo Golgi, 15 - 25036 Palazzolo s/o (BS)
Tel: +39 0303372724 - Whatsapp: +39 0303372724
customerservice@floorwash.com



NEW

DS SERIES

FLOORWASH

DOUBLE SYSTEM

Asciugatura ultra rapida per utilizzo intensivo

Grazie all'innovazione Double System, Floorwash diventa ancora più versatile e funzionale.

Con modelli disponibili in diverse misure, la gamma DS diventa indispensabile per esigenze di utilizzo altamente intensivo senza rinunciare alla maneggevolezza e alla leggerezza che hanno da sempre contraddistinto i prodotti Floorwash.



Grazie alla doppia funzione di asciugatura, Floorwash DS è in grado di lavorare perfettamente su qualsiasi tipo di superficie, dalla più liscia alla più porosa. Il modello DS4 assicura una resa fino a 800 mq/h, assicurando le massime prestazioni.




Motore ad aspirazione con accensione digitale

Il motore ad aspirazione consente un'asciugatura ultra rapida su qualsiasi superficie. La batteria agli ioni di Litio garantisce fino a **55 minuti** ad utilizzo continuo con aspirazione attiva.

Squeegee smontabile

Il sistema di asciugatura rapida è reso ancora più funzionale dallo *squeegee posteriore smontabile*, che consente una manutenzione semplice e veloce. Inoltre, rimuovendo lo squeegee e la sua struttura in metallo, è possibile utilizzare Floorwash DS con la sola raccolta meccanica senza pesi eccessivi.



Vaschetta di recupero con sistema di rimozione rapido

Grazie al pratico sistema ad *attacco magnetico*, svuotare la vaschetta di recupero aggiuntiva diventa ancora più semplice e veloce. In questo modo è possibile risparmiare tempo ed energie, anche in caso di utilizzo intensivo.