

R3000-L2 ONE SHOT



- Cilindrata Motore 212 cc
- Avviamento Autoavvolgente
- Potenza Nominale 2,7 kW @ 230V
- Potenza Massima 3 kW @ 230V
 - Prese: 2x 16A schuko
- Protezione da Sovraccarico/ Oil Sensor
 - Uscita DC 12V/8,3A
 - Capacità Serbatoio 14,5L
 - Autonomia max Potenza 8h
 - Autonomia a mezzo Carico 12h
- **Alternatore con AVR e 100% avvolgimento in Rame Euro 25 (9,6%)**
 - Peso a secco 43 kg
 - Dimensioni 590x430x437mm

R6000D-L2 ONE SHOT



- Cilindrata Motore 420 cc
- **Trolley DI SERIE**
- Avv. Autoavv./Elettrico Batteria compresa
 - Potenza Nominale 5,5 kW @ 230V
 - Potenza Massima 6 kW @ 230V
- Prese: 1x 16A schuko, 1x CEE 32A 230V
- Protezione da Sovraccarico / Oil Sensor
 - Uscita DC 12V/8,3A
 - Capacità Serbatoio 25L
 - Autonomia max Potenza 6,5h
 - Autonomia a mezzo carico 11h
- **Alternatore con AVR e 100% Avvolgimento in Rame Euro 55 (9,3%)**
 - Peso a Secco 78kg
 - Dimensioni 694x524x554mm



R8500D-L2 Full Power ONE SHOT



- Cilindrata Motore 500 cc
- **Trolley DI SERIE**
- Avv. Autoavv./ Elettrico Batteria Compresa
- @ 230V: Potenza Nominale 8 kVA / Max Potenza 8,5 kVA
- @ 400V: Potenza Nominale 8 kVA / Max Potenza 8,5 kVA
- Prese: 1x CEE 16A 400V, 1x CEE 32A 230V
- Protezione da Sovraccarico/ Oil Sensor
 - Uscita DC 12V/8,3A
 - Capacità Serbatoio 27L
 - Autonomia max Potenza 5,5h
 - Autonomia a mezzo carico 8,5h
- **Alternatore con AVR e 100% Avvolgimento in Rame Euro 70 (9,4%)**
 - Peso a Secco 93kg
 - Dimensioni 697x562x577mm

